



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

Kpressflo

Referencia: 64990000A1



Información Técnica

Conexión Succión	
Conexión Descarga	
Altura (ADT) Max	
Caudal Max	
Caudal Medio	
Altura Media	
Motor	
Potencia	
Voltaje	
Velocidad	
Peso	Kg
Dimensiones	// Mts



Características

- Con secuenciador de motobombas de una o múltiples etapas monofásicas o trifásicas.
- Gabinete autoventilado con maniobra eléctrica para arranque directo ó estrella triángulo, filtros de interferencia electromagnética, protecciones térmicas y regleta de conexión con puntos de señales de monitoreo remoto.
- Con flautas de descarga conectable por ambos extremos, válvula de compuerta y cheque en bronce y tanques metálicos o en fibra de vidrio con membrana intercambiable.
- Construido para operación con presión diferencial en emergencia.
- Completamente ensamblados en estructura metálica rígida de base común.
- Equipo silencioso de alta eficiencia que permite un alto ahorro de energía.



Especificaciones

- La especificaciones variaran según la configuración que se elija, contacta a un asesor para mayor información.



Aplicaciones

- Uso residencial en conjunto de edificaciones.
- Uso en edificio de oficinas o edificios institucionales.
- Uso en edificaciones industriales.
- Uso agrícola en cultivos o riegos automáticos.
- Presurización general de redes para agua potable o industrial.