



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS2-50

Referencia: 54746000B5



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	70 M
Caudal Max	20 GPM
Caudal Medio	13 GPM
Altura Media	46 M
Motor	Trifásico
Potencia	1.5 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	26 Kg
Dimensiones	150/0.250/567 Mts



Características

- Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.



Aplicaciones

- Equipos de Presión.
- Bombas de presurización de redes contra incendios.
- Equipos de ósmosis inversa.
- Suministros domésticos de agua.
- Sistemas de refrigeración por agua.
- Plantas de lavado.
- Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE "IHM TURE SERIE VMSS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.


Ø Rotor:

Ø Max. Particulas:

Motor: Potencia

MODELOS: VMSS2-180 VMSS2-150
VMSS2-130 VMSS2-110 VMSS2-90
VMSS2-70 VMSS2-60 VMSS2-50
VMSS2-40 VMSS2-30 VMSS2-20

CONEXION: Contrabrida NPT
Succion: 1.1/4"



Codigo: 165040CU
Revision: R0
Fecha : MAY-16-16
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%