



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

12x25-40

Referencia: 64312000A2



Información Técnica

Conexión Succión	6 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	5 Pulg. ANSI #125
Altura (ADT) Max	28 m
Caudal Max	1800 GPM
Caudal Medio	1600 GPM
Altura Media	23 m
Motor	Trifásico
Potencia	40 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	1750 RPM
Peso	340 Kg
Dimensiones	1.04/0.64/0.72 Mts



Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Obturación por sello mecánico con eje protegido por casquillo
- Tipo industrial robusta y extrafuerte.
- Motor trifásico tefc, de doble voltaje.
- Para trabajo continuo



Especificaciones

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 6" ansi #125 y descarga de 5" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 31 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Motor trifásico tefc de 40 hp – 220/440 voltios – 1750 rpm.




Aplicaciones

- Trasiego, drenajes y servicios generales en la industria
- Elevación de agua tanque bajo – tanque alto en acueductos
- Equipos de presurización de redes
- Sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado
- Control de incendios
- Riego por aspersión, goteo y gravedad.
- Limpieza y lavado a presión
- Transferencia de líquidos e hidrocarburos
- Fuentes de aguas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M. — P.E.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 31mm.
 Motor: Trifasico
 25 a 40 HP.

MODELOS: 12x25-25W
 12x25-30W
 12x25-40
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 6"
 Descarga: 5"




Codigo: 035670CU
 Revision: R0
 Fecha: JUL-29-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

12x25-25
12x25-30
12x25-40



LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD		
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	12x25-25W	12x25-30W	12x25-40
* 1	MOTOR ELECTRICO 1750 RPM	SEGUN POTENCIA	1	1	1
2	DEFLECTOR 43.5 mm. DIA. INT.	7800600051	1	1	1
3	CUÑA 1/4"x45 mm.	7711500041	1	1	1
4	PRENSA SELLO EUROLINEA T1-326	03041A0041	1	1	1
5	AROSELLO REF. 2-150	0306000051	1	1	1
6	PLATO SELLO EUROLINEA T1-286-1	0309100021	1	1	1
7	SELLO MECANICO ϕ 1.1/2" TIPO 21	7712000051	1	1	1
8	CASQUILLO S.M. 12x25-40	89174D0041	1	1	1
9	AROSELLO REF. 2-221	0309200021	1	1	1
10	ROTOR 12x25-25 225 mm.	03085B0021	1	—	—
10	ROTOR 12x25-30 230 mm.	03085A0021	—	1	—
10	ROTOR 12x25-40 255 mm.	0308500021	—	—	1
11A	EMPAQUE ARANDELA ROTOR	7711600043	1	1	1
11B	ARANDELA ROTOR 17/32" DI.x48 DE.	0307800041	1	1	1
11C	ARANDELA DE COBRE 17/32"	8837700056	1	1	1
12	EMPAQUE CARCASA 20x23	8912800043	1	1	1
13	CARCASA ANILLO 12x25	8600500021	1	1	1
14	ANILLO DE FRICCION 12x25	8705400022	1	1	1

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

— Tornilleria estandar se ilustra unicamente.