



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

8x31-75

Referencia: 64320000A2



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	3 Pulg. ANSI #125
Altura (ADT) Max	85 m
Caudal Max	870 GPM
Caudal Medio	650 GPM
Altura Media	70 m
Motor	Trifásico
Potencia	75 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	515 Kg
Dimensiones	1.04/0.8/0.75 Mts



Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Obturación por sello mecánico con eje protegido por casquillo
- Tipo industrial robusta y extrafuerte.
- Motor trifásico tefc, de doble voltaje.
- Para trabajo continuo



Especificaciones

- Electrobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 4" ansi #125 y descarga de 3" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 14 mm
- Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Motor trifásico tefc de 75 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm.



Aplicaciones


- Trasiego, drenajes y servicios generales en la industria
- Elevación de agua tanque bajo – tanque alto en acueductos
- Equipos de presurización de redes
- Sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado
- Control de incendios
- Riego por aspersión, goteo y gravedad.
- Limpieza y lavado a presión
- Transferencia de líquidos e hidrocarburos
- Fuentes de aguas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 14mm.
 Motor: Trifasico
 60 a 100 HP.

MODELOS: 8x31-60
 8x31-75
 8x31-100
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 4"
 Descarga: 3"




Codigo: 035730CU
 Revision: R0
 Fecha: JUN-25-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

8x31-60
8x31-75
8x31-100



LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD		
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	8x31-60	8x31-75	8x31-100
* 1	MOTOR ELECTRICO 3500 RPM	SEGUN POTENCIA	1	1	1
2	DEFLECTOR 43.5 mm. DIA. INT.	7800600051	1	1	1
3	CUÑA 1/4"x45 mm.	7711500041	1	1	1
4	PRENSA SELLO EUROLINEA T2-256	03041B0021	1	1	1
5	AROSSELLO REF. 2-150	0306000051	1	1	1
6	PLATO SELLO EUROLINEA T2-286JM	0307400021	1	1	1
7	SELLO MECANICO ϕ 1.1/2" TIPO 21	7712000051	1	1	1
8	CASQUILLO S.M. 5x31-25	89174B0041	1	1	1
9	AROSSELLO ROTOR	7711300051	1	1	1
10	ROTOR 8x31-60 195 mm	03079C0021	1	—	—
10	ROTOR 8x31-75 210 mm	03079B0021	—	1	—
10	ROTOR 8x31-100 230 mm	03079A2021	—	—	1
11A	EMPAQUE ARANDELA ROTOR 5x20	8836800043	1	1	1
11B	ARANDELA ROTOR 17/32" DIA. INT.	8836500041	1	1	1
11C	ARANDELA DE COBRE 17/32"	8837700056	1	1	1
12	EMPAQUE CARCASA 6x31	9200200043	1	1	1
13	CARCASA ANILLO 8x31	8717300021	1	1	1
14	ANILLO DE FRICCION 8x31	8717400022	1	1	1

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.
 — Tornillería estandar se ilustra unicamente.