Ficha Técnica

QT25

Referencia: 65064000B3

Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	10 m
Caudal Max	44.03 GPM
Caudal Medio	22.01 GPM
Altura Media	7.6 m
Motor	Monofásico
Potencia	1/3 HP
Voltaje	120 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	12 Kg
Dimensiones	0.27/0.175/0.355 Mts

Características

- PH : 4-10
- Densidad máxima del líquido: 1.2x103kg/m3
- Profundidad de inmersión de 0.5m-0.5m
- Manejo de sólidos de 7mm

Especificaciones

- Puede funcionar como bomba de aguas residuales domésticas
- Su cuerpo e impulsor en hierro fundido le confieren una excelente durabulidad
- Posee una salida roscada de dos pulgadas apropiada para todo tipo de instalaciones
- Capacidad de flujo consistente

Aplicaciones

- Pozos rurales, riego y drenaje agrícola
- Riego de jardines, suministro de agua en invernaderos
- Rociado de agua y suministro del hogar
- Industria, construcción, acuicultura y más

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA QT"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: –
Motor:
Monofásico: 0.3hp , 0.5hp

MODELO: QT25
QT37

CONEXION: Descarga: 2"



Codigo: 175130CU
Revision: R0
Fecha : AGO-30-17
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%