Ficha Técnica

15A-3TW-LA200H

Referencia: 68164A01C2

Información Técnica

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	40 m
Caudal Max	85 Gpm
Caudal Medio	70 Gpm
Altura Media	27 m
Motor	Monofásico
Potencia	3 HP
Voltaje	220 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	110 Kg
Dimensiones	1.16/0.7/1.12 Mts

Características

- Utilizan tanques hidroacumuladores metálicos o en fibra de vidrio y de membranas intercambiables.
- Controlados por interruptores de presión con diferenciales de 20psi.
- Ubicables en pequeños espacios, fáciles de instalar y usar, conectando únicamente la tubería de succión y descarga de la motobomba y la fuente de energía.
- Operados con motobombas de una etapa, multiples etapas o tipo jet , que usan motores monofásicos o trifásicos desde 1/2 hp hasta 10 hp.

Especificaciones

- Bomba IHM 15a con succión:1.1/2" Npt descarga:1.1/2" Npt voltaje:220 v hp:3 Hp, Rpm:3500 rpm
- Tanque metálico LA-200H para 150psi de trabajo
- Los accesorios incluyen: Manómetro, Presóstato, Racor de 5 vías, Tubo flexible y switch flotador.
- No se incluye la puesta en marcha.

Aplicaciones

- Uso residencial en casas y edificios
- Industrial para presurización de redes
- Agricola en cultivos, riegos y residencias rurales.
- En el lavado de instalaciones ganaderas, porcicolas y avicolas

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
"LINEA HY-FLO"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: 3mm.
Motor: Monofasico 2 y 3 HP.
Trifasico 1.5, 2 y 3 HP.

MODELOS:
15A-1.5TW
15A-2MW ; 15A-2TW
15A-3MW ; 15A-3TW

CONEXION: Roscada NPT
Succion: 1,1/2"
Descarga: 1,1/2"



Codigo: 950200CU-1
Revision: R0
Fecha : OCT-31-03
Reemp :

NOTAS:
1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%