



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

8X40X2-QC490

Referencia: 68924000H1



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg.
Conexión Descarga	3 Pulg.
Altura (ADT) Max	102 mca
Caudal Max	775 GPM
Caudal Medio	450 GPM
Altura Media	90 mca
Motor	Diésel
Potencia	60HP
Voltaje	N/A
Velocidad	3000 RPM
Peso	145 Kg
Dimensiones	2.28/1.00/1.32 Mts



Características

- ⌚ Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- ⌚ Obturación por prensa estopa con eje protegido por casquillo.
- ⌚ Soporte rodamiento robusto y extra fuerte
- ⌚ Bomba tipo industrial.
- ⌚ Acoplada a motor Diésel Lester QC 490(60HP)



Especificaciones

- ⌚ Bomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- ⌚ Conexión de succión de 4" ansi #125 y descarga de 3" ansi #125
- ⌚ Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 8 mm
- ⌚ Obturación por estopas, opcional sello de carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- ⌚ Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- ⌚ Velocidad de operación 3000 rpm.



Aplicaciones

- ⌚ Trasiego, drenajes y servicios generales en la industria
- ⌚ Equipos de presurización de redes
- ⌚ Sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado
- ⌚ Transferencia de líquidos e hidrocarburos
- ⌚ Riego por aspersión, goteo y gravedad.
- ⌚ Elevación de agua tanque bajo – tanque alto en acueductos
- ⌚ Control de incendios
- ⌚ Limpieza y lavado a presión
- ⌚ Fuentes de aguas