



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica

## 15H-3MW-LA300H

Referencia: 72334101C2



### Información Técnica

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Conexión Succión  | 1.1/2 Pulg. NPT  |
| Conexión Descarga | 1.1/2 Pulg. Npt  |
| Altura (ADT) Max  | 57 m             |
| Caudal Max        | 58 Gpm           |
| Caudal Medio      | 40 Gpm           |
| Altura Media      | 40 m             |
| Motor             | Monofásico       |
| Potencia          | 3 HP             |
| Voltaje           | 220 V            |
| Velocidad         | 3500 Rpm         |
| Peso              | 157 Kg           |
| Dimensiones       | 1.22/0.8/1.3 Mts |



### Características

- Utilizan tanques hidroacumuladores metálicos o en fibra de vidrio y de membranas intercambiables.
- Controlados por interruptores de presión con diferenciales de 20psi.
- Ubicables en pequeños espacios, fáciles de instalar y usar, conectando únicamente la tubería de succión y descarga de la motobomba y la fuente de energía.
- Operados con motobombas de una etapa, multiples etapas o tipo jet , que usan motores monofásicos o trifásicos desde 1/2 hp hasta 10 hp.



### Especificaciones

- Bomba IHM 15h con succión:1.1/2" Npt descarga:1.1/2" Npt voltaje:220 v hp:3 Hp, Rpm:3500 rpm
- Tanque metálico LA-300H para 150psi de trabajo
- Los accesorios incluyen: Manómetro, Presóstato, Racor de 5 vías, Tubo flexible y switch flotador.



### Aplicaciones


- Uso residencial en casas y edificios
- Industrial para presurización de redes
- Agrícola en cultivos, riegos y residencias rurales.
- En el lavado de instalaciones ganaderas, porcícolas y avícolas

# MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 2mm.  
 Motor: Monof. 2 y 3 HP.  
 Trif. 1.5, 2 y 3 HP.

MODELOS:  
 15H-1.5TW  
 15H-2MW ; 15H-2TW  
 15H-3MW ; 15H-3TW  
 CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 1,1/2"  
 Descarga: 1,1/2"




Codigo: 950210CU-1  
 Revision: R1  
 Fecha : MAR-31-98  
 Reemp : 950210CU

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Caudal Max.     | gpm |
| Altura Max.     | ft  |
| Eficiencia Max. | %   |

**15H-1.5 RSS**  
**15H-2 RSS**  
**15H-3 RSS**



BOMBAS ESPECIALES

| LISTA DE REPUESTOS |                                        |                | CANTIDAD  |         |         |         |         |                    |               |               |                  |               |                  |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| ITEM No.           | DESCRIPCION                            | CODIGO         | 15H-1.5TW | 15H-2MW | 15H-2TW | 15H-3MW | 15H-3TW | 15H-1.5TW<br>BR-SV | 15H-2MW<br>SV | 15H-2TW<br>SV | 15H-2TW<br>SV-SC | 15H-3TW<br>SV | 15H-3TW<br>SV-SC |
| * 1                | MOTOR ELECTRICO 3500 RPM               | SEGUN POTENCIA | 1         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1                  | 1             | 1             | 1                | 1             | 1                |
| 2                  | PLATO SELLO ED1.                       | 9202700021     | 1         | 1       | 1       | 1       | 1       | —                  | 1             | 1             | 1                | 1             | 1                |
| 2                  | PLATO SELLO ED1-BRONCE                 | 9202700022     | —         | —       | —       | —       | —       | 1                  | —             | —             | —                | —             | —                |
| 3                  | SELLO MECANICO ø5/8" TIPO 6            | 7100600051     | 1         | 1       | 1       | 1       | 1       | —                  | —             | —             | —                | —             | —                |
| 3                  | SELLO MECANICO ø5/8" TIPO 6 VITON      | 8673300051     | —         | —       | —       | —       | —       | 1                  | 1             | 1             | —                | 1             | —                |
| 3                  | SELLO MECANICO ø5/8" TIPO 6 VITON SIC. | 5865200051     | —         | —       | —       | —       | —       | —                  | —             | —             | 1                | —             | 1                |
| 4                  | ROTOR 15H-1.5TW SS 154mm               | 1200302025     | 1         | —       | —       | —       | —       | 1                  | —             | —             | —                | —             | —                |
| 4                  | ROTOR 15H-2TW SS 162mm                 | 1200301025     | —         | 1       | 1       | —       | —       | —                  | 1             | 1             | 1                | —             | —                |
| 4                  | ROTOR 15H-3TW SS 178mm                 | 1200300025     | —         | —       | —       | 1       | 1       | —                  | —             | —             | —                | 1             | 1                |
| 5A                 | ARANDELA PLANA 1/4" CALIBRE 14         | 7013000056     | 1         | —       | 1       | —       | 1       | —                  | —             | 1             | 1                | —             | —                |
| 5A                 | ARANDELA PLANA 1/4" AC. INOX           | 9700600056     | —         | —       | —       | —       | —       | 1                  | —             | —             | —                | 1             | 1                |
| 5B                 | ARANDELA DE PRESION 3/8"               | 7014200056     | 4         | 4       | 4       | 4       | 4       | 4                  | 4             | 4             | 4                | 4             | 4                |
| 5C                 | TORNILLO NF 1/4"x 1/2"                 | 0306400056     | 1         | —       | 1       | —       | 1       | —                  | —             | 1             | 1                | —             | —                |
| 5C                 | TORNILLO NF 1/4"x 1/2" A. INOX.        | 7367000056     | —         | —       | —       | —       | —       | 1                  | —             | —             | —                | 1             | 1                |
| 6                  | EMPAQUE CARCASA P/SELLO 15D.           | 9207500051     | 1         | 1       | 1       | 1       | 1       | —                  | 1             | 1             | —                | —             | —                |
| 6                  | EMPAQUE CARCASA P/SELLO 15D VITON.     | 92075A0051     | —         | —       | —       | —       | —       | 1                  | —             | —             | 1                | 1             | 1                |
| 7                  | CARCASA 15D.                           | 9202300021     | 1         | 1       | 1       | 1       | 1       | —                  | 1             | 1             | 1                | 1             | 1                |
| 7                  | CARCASA 15D BRONCE                     | 9202300022     | —         | —       | —       | —       | —       | 1                  | —             | —             | —                | —             | —                |

\* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

— Tornillería estandar se ilustra unicamente.