# Ficha Técnica

## Viking

Referencia: 85907000BB

## Información Técnica

| | |
|---|---|
| **Conexión Succión** | |
| **Conexión Descarga** | |
| **Altura (ADT) Max** | |
| **Caudal Max** | |
| **Caudal Medio** | |
| **Altura Media** | |
| **Motor** | Standard |
| **Potencia** | |
| **Voltaje** | |
| **Velocidad** | |
| **Peso** | Kg |
| **Dimensiones** | // Mts |

## Características

- Únicamente dos partes en movimiento para mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento.
- Flujo constante independientemente de la presión de descarga.
- Bajo consumo de energía en relación con las bombas centrífugas.
- Amplia gama de configuraciones que se adaptan a un amplio rango de aplicaciones.
- Variedad de materiales de construcción para asegurar una adecuada compatibilidad con gran variedad de fluidos.
- Opción de chaqueta para mantener temperaturas controladas.
- Sellado a través de presaestopas, sello mecánico ó acople magnético.

## Especificaciones

- Bombas de engranajes internos y externos.
- Rango de caudales hasta 1600 GPM.
- Manejo de presiones hasta 2500 psi (con engranajes externos).
- Temperaturas de fluidos hasta 430ºC.
- Manejo de viscosidades hasta 4'000.000 SSU.
- Materiales en fundición de hierro, acero al carbono, acero inoxidable, entre otros.

## Aplicaciones

- Manejo de fluidos con altas viscosidades.
- Manejo de crudos, asfaltos, combustibles, pinturas.
- Manejo de fluidos corrosivos, abrasivos, calientes, tóxicos, etc.